

Брелок Marantec Digital 304 (433_2МГц.)

Производитель: Marantec



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация:

Пульты работают на частоте 433 МГц и легко программируются друг от друга, так как используют статический (постоянный) код.

Для питания пульта Digital 304 используется батарейка 3 вольта CR2032, которую при желании легко заменить.

Каждая кнопка пульта ДУ настраивается на управление одним устройством контроля доступа (шлагбаумом, автоматикой для ворот и т.д.)

Копирование пультов ДУ Marantec Digital 304:

Передача кода с одного пульта на другой производится посредством программатора.

Пульт А - рабочий пульт, с которого необходимо скопировать код.

Пульт Б - новый пульт, который необходимо обучить.

Соедините мастер-пульт (тот, с которого нужно перенести код - Пульт А) с новым пультом (тот, на который нужно перенести код - Пульт Б) при помощи программатора.

Нажмите и удерживайте на Пульте А ту кнопку, код с которой необходимо скопировать на Пульт Б.

Удерживая кнопку на Пульте А, нажмите соответствующую кнопку на Пульте Б.

Через четыре секунды индикатор на Пульте Б загорится ровным светом.

Новый пульт запрограммирован.

Внимание! Если код переписан неверно, придется полностью повторить процедуру копирования пульта.